Condiciones de funcionamiento / requisitos técnicos															
	A (elevador de tejador)	B	D	DK	E	F	FIN	UK (asiento de marinero)	GR	I	IRL	L	NL	P	S
Medios de suspensión / medios de sujeción															
• Cables de soporte / cables de seguridad	Cables de soporte y de seguridad separados	El coeficiente de seguridad con accionamiento por cable a) de cables de acero asciende a: • 12, si se controla el aparato manual mente • 16, si se controla el aparato mecánica mente b) de cables o sogas de fibras naturales o sintéticas asciende a: • 16, si se controla el aparato manual mente • 20, si se controla el aparato mecánica mente	Cables de soporte y de seguridad separados, colgados en • salientes de tejado • otros elementos constructivos con capacidad de carga • la mínima fuerza de ruptura de cada elemento de unión ha de corresponder como mínimo a diez veces el peso total admitido (peso propio más carga útil). • los cables han de ser estables a la luz y a la deformación.	Cables de soporte y de seguridad separados, colgados en • salientes de tejado • otros elementos constructivos con capacidad de carga • la mínima fuerza de ruptura de cada elemento de unión ha de corresponder como mínimo a diez veces el peso total admitido (peso propio más carga útil). • los cables han de ser estables a la luz y a la deformación.		Cables de soporte y de seguridad separados	Cables de soporte y de seguridad separados (al mismo tiempo) según requisitos para el funcionamiento	Cables de soporte y de seguridad separados			• los cables y las cadenas han de tener capacidad de soporte y han de ser resistentes. • no se pueden anudar los cables. • los cables han de estar marcados con el peso útil máximo. • comprobación cada 6 meses como mínimo, con informe de la prueba	Cables de soporte y de seguridad separados, colgados en • salientes de tejado • otros elementos constructivos con capacidad de carga		• cálculo de diez veces el peso total admitido • para soportes en edificios, el punto de fijación ha de soportar la triple carga máxima.	
• Punto de sujeción / dispositivo de sujeción ejecución	Sin indicaciones	sin indicaciones	Sistema de seguridad: • cálculos según las medidas técnicas constructivas para ≥ 6 kN • según EN 795 • mediante ensayos de carga estática para $\geq 7,5$ kN Sistema de suspensión: • calculado para doble carga, sin embargo en todos los casos para ≥ 3 kN • o determinación según experiencia en la especialidad	Sistema de seguridad: • cálculos según las medidas técnicas constructivas para ≥ 6 kN • según EN 795 • mediante ensayos de carga estática para $\geq 7,5$ kN Sistema de suspensión: • calculado para doble carga, sin embargo en todos los casos para ≥ 3 kN • o determinación según experiencia en la especialidad							Han de ser estables, tener capacidad de carga, ser adecuados y seguros	• cálculos según las medidas técnicas constructivas • según EN 795 cálculo estático para ≥ 6 kN • mediante prueba estática para $\geq 7,5$ kN			
Requisitos para el funcionamiento	• Un segundo operario ha de estar presente. • Los operarios han de estar instruidos, experimentados y capacitados físicamente.	• Las cargas se han de distribuir de forma que no se puedan caer y para evitar cualquier inclinación peligrosa y cualquier vuelco. • La velocidad del aparato no puede sobrepasar 20 m / min.. • El espacio en los que funcionan los dispositivos ha de estar libre de cualquier obstáculo. • En todos los casos, aquél que está encargado del mando del dispositivo ha de mantener el control sobre los movimientos de los mismos. • Si las condiciones bajo las cuales se está utilizando el aparato no le permiten mantener el aparato a la vista, un segundo trabajador ha de seguir sus movimientos y proporcionar	• La correcta realización de los trabajos ha de ser supervisado por un operario de altura. • los operarios de altura han de tener capacidad física y técnica para su trabajo en altura, mayores de 18 años • el empresario ha de instruir a los operarios de altura para las tareas en cuestión. • Durante la realización de trabajos constructivos desde asientos de trabajo accionados manualmente, han de estar presentes al menos 2 operarios de altura, que han de estar en contacto visual o acústico entre ellos	Sin indicaciones		Los trabajos que se realizan mediante un equipo de protección personal anticaída no se pueden realizar nunca solo.	• se requiere una persona supervisora. • en caso de existir peligro de caída de altura, sólo se podrán emplear personas mayores de 18 años.	Personas competentes			• supervisión de la correcta ejecución de los trabajos por un especialista • el operario tiene que ser mayor de 18 años como mínimo y ha de ser especialista. • se requiere la presencia de una segunda persona como persona supervisora. • la transmisión de signos y señales entre los operarios ha de ser clara e inequívoca. • el lugar de trabajo no se puede volcar ni girar.	• la ejecución correcta de los trabajos ha de ser supervisado por un trabajador de altura. • personas con capacidad técnica y física mayores de 18 años			